CHECKTEMP Termómetro compacto con sonda de penetra

Termómetro de bolsillo con sonda fija de penetración de acero inoxidable, con función de Verificación automática de Temperatura CALCHECK

- Función CALCHECK
- Incluye protector de sonda
- Sencillo uso: sólo un botón
- Rango: -50,0 a 150 ºC

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

Rango (° C)	-50.0 a 150.0 ° C
Rango (° F)	-58.0 a 302.0 ° F
Resolución (° C)	0.1 ° C
Resolución (° F)	0.1 ° F (58.0 a 199.9 ° F); 1 ° F (200 a 302 ° F)
Precisión (° C)	± 0,2 ºC (-30,0 a 120,0 ºC); ± 0.3 ºC (exterior: -50.0 a -30.0 ºC y 120.0 a 150.0 ºC)

Precisión (° F)	± 0.5 ºF (-22.0 a 199.9 ºF); ± 1 ºF (exterior: -58.0 a -22.0 ºF y 200 a 302 ºF)
Sonda	sonda fija de acero inoxidable; 106 x ø 3.6 mm (penetración)
Fuente de alimentación	Batería de ion de litio 3VCR2032
Duración de la batería	aprox. 2000 horas de uso continuo.
Apagado automático	apagado automático después de 8 minutos de no uso
Ambiente	-20 a 50 ° C (-4 a 122 ° F); RH max 95%
Dimensiones	Solo cuerpo de 70.4 x 50.5 x 22 mm
Peso	51.3 g
Uso recomendado	educación, alimentos (almacenamiento, transporte, fabricación, cocina), laboratorio
Información sobre pedidos	HI 98501 (Checktemp®) se suministra con sonda de penetración, tapa protectora, batería e instrucciones.