

Tester pH / CE / TDS / Temperatura impermeable



Medidor de bolsillo combinado de pH, Conductividad, TDS y Temperatura, IMPERMEABLE, con rango de CE alto. COMBO El COMBO Tester pH/CE/TDS/Temp (CE rango alto) impermeable , HI98130.

- Impermeable
- Electrodo intercambiable
- Compensación automática de temperatura
- Calibración en uno o 2 puntos
- 4 parámetros en 1

Se suministra con: electrodo de pH HI73127, 1 bolsita de 20ml de: solución pH 4.01 y pH 7.01, solución de almacenamiento de electrodos para pH y ORP, solución estándar de conductividad 12880 μ S / cm, solución estándar TDS de 6.44 ppt, solución de limpieza de electrodos de pH y ORP, herramienta de extracción de electrodos, baterías de 1.5V (4 pilas), certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.



Referencia: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		HI98129	HI98130
pH	Rango pH	0,00 a 14,00 pH	0,0 a 14,0 pH
	Resolución pH	0,01 pH	0,01 pH
	Precisión pH (25°C)	±0,05 pH	±0,05 pH
EC	Rango EC	0 a 3999 µS/cm	0,00 a 20,00
	Resolución EC	1 µS/cm	0,01 mS/cm
	Precisión CE (25°C)	±2%	±2%
TDS	Rango TDS	0 a 2000ppm (mg/L)	0,00 a 10,00
	Resolución TDS	1 ppm (mg/L)	0,01 ppt (g/L)
	Precisión TDS (25°C)	±2%	±2%
Temperatura	Rango Temperatura	0,0 a 60,0°C	0,0 a 60,0°C
	Resolución Temperatura	0,1°C	0,1°C
	Precisión Temperatura (25°C)	±0,5°C	±0,5°C
ESPECIFICACIONES ADICIONALES			
	Calibración CE/TDS	automático en 1 punto en 1413µS/cm o 1382ppm (mg/L)	automático en 1 punto en 6,44ppt (g/L)
	Calibración pH	automático en 1 o 2 puntos con las soluciones tampón (pH 4,01/ 7,01/ 10,01 o 4,01/ 6,86/ 9,18)	automático en 1 o 2 puntos con las soluciones tampón (pH 4,01/ 6,86/ 9,18)
	Factor conversión TDS	Ajustable entre 0,45 y 1,0	Ajustable entre 0,45 y 1,0
	Compensación de temperatura	pH: automático CE y TDS: automático con ? ajustable entre 0,0 y 2,4%	pH: automático CE y TDS: automático con ? ajustable entre 0,0 y 2,4%
	Sonda	HI73127 electrodo de pH cuerpo de polipropileno, conector pin, reemplazable (incluido)	HI73127 electrodo de pH cuerpo de polipropileno, conector pin, reemplazable (incluido)
	Batería	1,5V (4)/ Aprox. 100 horas de uso continuado. Apagado automático tras 8 min inactividad	1,5V (4)/ Aprox. 100 horas de uso continuado. Apagado automático tras 8 min inactividad
	Peso	100g	100g
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS		Ambos equipos se suministran en una caja de cartón con: 1 electrodo HI73127, 1 bolsita de 20ml de: solución pH 4.01 y pH 7.01 para almacenamiento de electrodos para pH y ORP, solución estándar TDS de 6.44 ppt, solución estándar EC de 12880 µS/cm, solución estándar de 12880 µS/cm, solución estándar TDS de 6.44 ppt, solución estándar EC de 12880 µS/cm, electrodos de pH y ORP, herramienta de extracción de electrodos (4 pilas), certificado de calidad del instrumento y manual de usuario.	