COMBO Tester pH/ ORP/ Temp (+-1000 mv) impermeable

Medidor de bolsillo de pH, ORP y Temperatura.
IMPERMEABLE, con electrodo reemplazable

- Impermeable
- Electrodo de pH reemplazable
- Compensación automática de temperatura
- Calibración en uno o 2 puntos

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

rango de pH	-2.00 a 16.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH (@ 25ºC / 77ºF)	± 0.05 pH
Rango ORP	± 1000 mV
Resolución ORP	1 mV
Exactitud de ORP	± 2 mV
Rango de temperatura	-5.0 a 60.0 ° C / 23.0 a 140.0 ° F
Resolución de temperatura	0.1 ° C / 0.1 ° F
Precisión de la temperatura (@ 25ºC / 77ºF)	± 0.5 ° C / ± 1 ° F
calibracion de pH	Automático, en uno o dos puntos con dos juegos de tampones estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Compensación de temperatura	automático para lecturas de pH
Tipo de batería / Vida útil	1.5V (4) / aproximadamente 250 horas de uso

	continuo; apagado automático después de 8 minutos de no uso
Electrodo / Sonda	HI73127 electrodo de pH reemplazable (incluido); sensor de ORP fijo
Ambiente	-5 a 50 ° C (23 a 122 ° F); RH max 100%
Dimensiones	163 x 40 x 26 mm
Peso	100 g
Información sobre pedidos	HI98121 (ORP / pH) se suministra con electrodo de pH HI73127, herramienta de extracción de electrodo HI73128, baterías e instrucciones.