## Conductímetro portátil (0,0 microS/cm a 199,9 mS/c

**ARTÍCULO DESCATALOGADO.**

**Te puede interesar: CONDUCTÍMETRO HANNA HI98192**

Referencia: -

| | |
|---|---|
| Rango EC | 0.0 a 199.9 ?S / cm; 0 a 1999 ?S / cm; 0.00 a 19.99 mS / cm; 0.0 a 199.9 mS / cm |
| Resolución de la CE | 0.1 ?S / cm; 1 ?S / cm; 0,01 mS / cm; 0.1 mS / cm |
| Precisión de la CE | ± 1% FS (excluyendo error de sonda) |
| **Calibración CE** | manual, un punto a través de la perilla de la CE |
| **Compensación de temperatura** | manual de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) con ? = 2% / ° C |
| **Electrodo / Sonda** | Sonda de conductividad HI76301D con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3.3 ') (incluido) |

| | |
|---|---|
| **Tipo de batería / Vida útil** | 9V / aproximadamente 100 horas de uso continuo |
| **Ambiente** | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 100% |
| **Dimensiones** | 145 x 80 x 36 mm |
| **Peso** | 230 g |
| **Información sobre pedidos** | HI8633 se suministra con sonda de conductividad HI76301D, sobres de solución de calibración de 12880 ?S / cm HI70030 (5), batería, instrucciones y estuche de transporte resistente. |