Tester CE/TDS/Temp impermeable

Medidor de Conductividad, TDS y temperatura, IMPERMEABLE, con electrodo reemplazable y compensación automática de temperatura

- Impermeable
- Electrodo intercambiable
- Compensación automática de temperatura
- Calibración en un punto

Cumple con la norma UNE-ISO 17381:2012

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		HI98311	HI98312
EC	Rango	0 a 3999 (µS/cm)	0,00 a 20.00 mS/cm
	Resolución	1 (µS/cm)	0,01 (mS/cm)
	Precisión (25ºC)	±2%	±2%
TDS	Rango	0 a 2000ppm (mg/L)	0,00 a 10,00ppt (g/L)
	Resolución	1 ppm (mg/L)	0,01ppt (g/L)
	Precisión (25ºC)	±2%	±2%
Temperatura	Rango	0,0 a 60,0ºC	0,0 a 60,0ºC
	Resolución	0,1ºC	0,1ºC
	Precisión (25ºC)	±0,5ºC	±0,5ºC
Especificaciones adicionales	Calibración	Automático en un punto en 1413 (µS/cm)/cm o 1382ppm	Automático en un punto en 12,88 mS/cm o 6,44ppt (g/L)
	Factor conversión TDS	Ajustable desde 0,45 a 1,00	Ajustable desde 0,45 a 1,00
	Compensación de temperatura	ajustable desde 0,0 a 2,4% /ºC	ajustable desde 0,0 a 2,4% /ºC
	Sonda	HI73311 reemplazable EC/TDS de grafito (incluida)	HI73311 reemplazable EC/TDS de grafito (incluida)
	Bateria	1,5V (4) Aprox. 100 horas de uso continuado. Autoapagado 8 minutos de no uso	1,5V (4) Aprox. 100 horas de uso continuado. Autoapagado 8 minutos de no uso
	Peso	100g	100g
Información de envío		El **HI98311** se suministra con sonda EC/TDS, HI73128 herramienta cambiar sonda, baterias e instrucciones.	El **HI98312** se suministra en una caja de cartón con: 3 bolsitas x 20 ml de solución estándar calibración conductividad 12880 microS/cm (HI70030); 3 bolsitas x 20 ml solución estándar calibración TDS 6,44 g/L (HI70038); sonda HI73311 de EC / TDS; herramienta de extracción de sonda (HI73128), baterías de

			1.5V, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones.