## Electrodo pH cuerpo plástico, electrolito gel, usos generales

Electrodo de pH con punta esférica, indicado para usos generales.

- Cuerpo PEI
- Electrolito gel. No rellenable
- Cerámica simple 15-20 µL/h
- Sensor de Temperatura NTC integrado (salvo en el modelo HI1230B)

Conector Quick connect DIN (HI12303 para HI98190), conector BNC (HI1230B), conector rosca S7 (HI1230S), conector BNC+RCA, para sensor Tª NTC ( HI1230Y)

Se suministra en una caja junto con una capucha protectora del electrodo, 20 ml de solución de almacenamiento (HI70300S) y el certificado de calidad del electrodo.

Referencia: -

| | |
|---|---|
| **Cuerpo material** | PEI |
| **Referencia** | doble, Ag / AgCl |
| **Cruce / caudal** | Cerámica, single / 15-20 µL / hora |
| **Electrolito** | gel |
| **Distancia** | pH: 0 a 12 |
| **Presión máxima** | 2 bar |
| **Forma de la punta** | Esferico (dia: 7.5 mm) |
| **Diámetro** | 12 mm |
| **Longitud del cuerpo / Longitud total** | 120 mm / 163.5 mm |
| **Temperatura de funcionamiento recomendada** | -5 a 70 ° C - LT |

| | |
|---|---|
| **Sensor de temperatura** | no (BNC, MP5) ; sí (BNC+RCA, EDGE, Q DIN) |
| **Pin a juego** | no |
| **Amplificador** | no |
| **Digital** | no |
| **Cable** | coaxial; 1 m |
| **Conexión** | BNC |
| **Aplicaciones** | aplicaciones de campo |