pHmetro portátil (pH/mV/Temp) impermeable para ali

El HI98162 es un medidor de pH portátil robusto y resistente al agua que mide el pH y la temperatura utilizando la sonda especializada FC1013 para productos lácteos.

- Impermeable IP67
- Conector de conexión rápida DIN
- Conexión USB para transferencia de datos
- Botón HELP de ayuda

Se suministra completo en un maletín rígido de transporte con: sonda de pH con sensor de temperatura interno y cuerpo de PVDF, soluciones tampón pH 4.01 y pH 7.01 (230 ml cada una), solución de limpieza del electrodo (2 uds.), vaso de plástico de 100 ml (2 uds.), pilas AA de 1.5V (4 uds.), software informático, cable USB, manual de instrucciones con guía rápida de uso y certificado de calidad del instrumento.

Referencia: -

MEDIDOR PORTATIL DE pH PROFESIONAL PARA LECHE		
HI98162		
pH	Rango	-2,0 a 20,0 pH; -2.00 a 2

		0.00pH; -2,000 a 20,000pH
	Resolución	0.1pH; 0.01pH; 0.001pH
	Precisión	
	Calibración	calibración de hasta

		acincopuntos, siete búferes estándar disponibles (1.68, 4.01, 6.86, 7.

		01,9.18,10.01,12.45)
	Compensación de temperatura	
mV	Rango	
	Resolución	0,1
	Precisión	0,2
Temperatura	Rango	-20,0a120,0ºC
	Resolución	0,1

		°C
	Precisión	
Especificaciones Adicionales	Electrodo pH	Sonda de pH pr ea
	Pendiente de calibración	de 80 a 110
	Impedancia de entrada	10^{12}
	Log on demand	
	Conexión PC	USB opto aislado c

		onsoft
	Tipo de bateria/ vida	BaterríasAAde1.5V(4)/aproxi
	Apagado automático	seleccionable por el usuario

		:5,10,30,60
	Entorno	
	Dimensiones	185x93x35,2
	peso	400g
Información sobre pedidos	HI98162 se suministra con electrodo de pH corporal FC1013 PVDF, solución de tampón HI7004M pH 4.01 (230 ml), solución de tampón HI7007M pH 7.01 (230 ml), solución de limpieza de electrodo HI700640 para sobre de depósito de leche (2), vaso de precipitados de plástico de 100 ml (2), Baterías AA de 1.5V (4), software para PC HI92000, cable micro USB HI920015, manual de instrucciones con guía de inicio rápido, certificado de calidad del instrumento y estuche rígido HI720161.	
Garantia	2 años (Sonda 6 meses)	