

		a 2 0 . 0 0 p H . . 2 . 0 0 a 2 0 . 0 0 p H .
	Resolución	0 . 1 p H . . 0 . 0 1 p H . . 0 . 0 1 p H .
	Precisión	
	Calibración	c a l i b r a c i ó n d e j a

S
t
a
c
k
i
n
c
o
p
u
l
t
o
s
,
S
i
e
r
e
b
u
f
e
r
e
s
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
p
o
n
i
b
e
s
(
1
.
6
8
,
4
.
0
1
,
6
.
8
6
,

		7 . 0 1 9 . 1 8 . 1 0 . 0 1 . 1 2 . 4 5 0
	Compensación de temperatura	
mV	Rango	
	Resolución	0 . 1
	Precisión	0 . 2
Temperatura	Rango	- 2 0 . 0 a 1 2 0 . 0 a C
	Resolución	0

		1 2 C
	Precisión	
Especificaciones Adicionales	Electrodo pH	S o l u t i o n e s p H p r e s a
	Pendiente de calibración	d e 8 0 a 1 1 0
	Impedancia de entrada	1 0 1 2
	Log on demand	
	Conexión PC	U S B o p r o p r i e t a r i o s

		o c c o n s o l t
	Tipo de batería/ vida	B a t e r í a s A A d e 1 . 5 V (4) V a p r o x i
	Apagado automático	s e l e c c i o n a b l e p o r e l u s u a

		165,103,060
	Entorno	
	Dimensiones	185x93x335,2
	peso	400g
Información sobre pedidos	HI98162 se suministra con electrodo de pH corporal FC1013 PVDF, solución de tampón HI7004M pH 4.01 (230 ml), solución de tampón HI7007M pH 7.01 (230 ml), solución de limpieza de electrodo HI700640 para sobre de depósito de leche (2), vaso de precipitados de plástico de 100 ml (2), Baterías AA de 1.5V (4), software para PC HI92000, cable micro USB HI920015, manual de instrucciones con guía de inicio rápido, certificado de calidad del instrumento y estuche rígido HI720161.	
Garantía	2 años (Sonda 6 meses)	