pHmetro portátil (pH/ pH-mv/ ORP/ Temp) electrodo titanio

HI991002 y HI991003 son medidores compactos, impermeables y portátiles que se suministran completos en un robusto maletín de transporte con un exclusivo electrodo de cuerpo de titanio con sensor de temperatura incorporado. Cuentan con una gran pantalla LCD de doble nivel para una fácil visualización de la medida y de los indicadores de estado.

- Medidor de pH / ORP / temperatura - HI991002
- Medidor de pH / ORP / temperatura con Sensor Check - HI991003

El medidor se suministra con: sonda de pH / ORP y temperatura, solución pH 4.01 y 7.0, solución de limpieza de electrodos, pilas, instrucciones y maleta de transporte.

Electrodos intercambiables exclusivamente con modelos incluídos en otros equipos de la Serie 99 (HI12963, HI12923, HI629113, HI14143, FC10483, FC2143, FC2023, FC2323, FC2133).

Referencia: -

MEDIDOR PORTATIL DE pH/ pH-mV/ ORP Y TEMPERATURA IMPERMEABLE CON SENSOR DE TEMPERATURA		
HI991002	HI991003	
pH	Rango	-2,00 a 16,00 pH
	Resolución	0,001 pH
	Precisión	±0,02 pH
	Calibración	automático, en uno o dos puntos con dos juegos de tampones (estándar pH 4.01/ 7.01 / 10.01 o NIST 4.01/ 6.86/ 9.18)
mV	Rango	±1999 mV

	Resolución	1 mV	
	Precisión	±2 mV	
PH-mV	Rango	-	
	Resolución	-	1
	Precisión	-	
Temperatura	Rango	-5,0 a 105,0ºC	
	Resolución	0,1ºC	
	Precisión	±0,5ºC (hasta 60ºC), ±1,0ºC(exterior)	
		±1,0ºC (hasta 140ºC), ±2,0C (exterior)	
Especificaciones Adicionales	Electrodo pH	HI1297D sonda de pH / ORP preamplificada con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (incluido)	
	Compensación de Temperatura	automático de -5.0 a 105.0ºC	
	Tipo de bateria/ vida	1.5V (3) AAA / aproximadamente 1200 horas de uso continuo; apagado automático después de 8 minutos de no uso	
	Entorno	De 0 a 50 °C; RH max 100%	
	Dimensiones	152 x 58 x 30 mm	
	peso	205 g	
Información sobre pedidos	Se suministran con sonda HI1297D pH/ ORP con sensor de temperatura interno, sobre de tampón HI70004 pH 4.01 (20 ml), sobre de tampón HI70007 pH 7.01 (20 ml), sobre de solución de limpieza de electrodo HI700661 (2 x 20 ml), baterías, instrucciones, y estuche resistente.		
Garantía	2 años (sonda 6 meses)		