## Portasondas registrador para multiparamétrico HI9829

La HI7629829 es un portasondas con capacidad de registro automático para ser utilizado con el medidor portátil multiparamétrico HI9829. Los sensores son reconocidos automáticamente por la sonda y el medidor cuando están conectados. El reemplazo del sensor es rápido y fácil con conectores tipo tornillo reemplazables en campo que están codificados por colores para una fácil identificación del sensor. La sonda presenta un cable blindado multiconductor con longitudes disponibles de 4 m, 10 m, 20 m y 100 metros. Su resistente diseño a prueba de agua la hace ideal para ser utilizada en el campo.

- Protección impermeable IP68
- Longitud del cable: 4m, 10m, 20m o 100m

Referencia: -

| | |
|---|---|
| **Sonda** | HI7629829 |
| **Entradas de sensores** | 3 (pH o pH / ORP o ISE, DO, EC) |
| **Ambiente de muestra** | Fresca, salobre, agua de mar. |
| **Protección a prueba de agua** | IP68 |
| **Temperatura de funcionamiento** | -5 a 55 °C |
| **Temperatura de almacenamiento** | -20 a 70 °C |
| **Profundidad máxima** | 20 m |
| **Dimensiones (sin cable)** | 442 mm, diámetro = 46 mm |
| Longitud de cable | 4 m, 10 m, 20 m o 100 metros |
| **Especificación del cable** | Cable blindado |

| | |
|---|---|
| | multiconductor con resistencia interna clasificado para uso intermitente |
| **Materiales mojados** | Cuerpo: ABS, Juntas tóricas: EPDM, Pantalla: ABS / 316 SS, Sonda de temperatura: 316 SS, Roscas: Nylon |