

Tester CE/ TDS/ Temperatura impermeable para agricultura



Medidor de Conductividad (CE o EC) , TDS y temperatura, impermeable, especialmente diseñado para la **agricultura**, con rangos adaptados para la medida de soluciones nutritivas. El Tester CE/TDS/Temperatura impermeable para agricultura, HI98318, se suministra con tapa protectora, HI50036 paquetes de calibración Quick Cal (20 ml), (1) pila CR2032, manual de instrucciones y certificado de calidad.

- Impermeable
- Sencillo de usar: únicamente 2 botones
- Modo de calibración rápida (Quick Cal) para calibrar pH y CE con una solución

Referencia: -

Rango de conductividad	0.00 a 6.00 mS / cm
Resolución de conductividad	0.01 mS / cm
Precisión de Conductividad (@ 25°C / 77°F)	± 2% FS
Rango TDS	0 a 3000 ppm (500 CF); 0 a 3999 ppm (700 CF)
Resolución TDS	10 ppm (mg / L)
Exactitud TDS	± 2% FS
Rango de temperatura	0.0 a 50.0 ° C / 32.0 a 122.0 ° F
Resolución de temperatura	0.1 ° C / 0.1 ° F
Precisión de la temperatura (@ 25°C / 77°F)	± 0.5 ° C / ± 1 ° F
Compensación de temperatura	Automático de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F)

Factor de conversión TDS	0.5 (500 ppm) o 0.7 (700 ppm)
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 100%
Dimensiones	160 x 40 x 17 mm
Peso	75 g
Información sobre pedidos	El medidor HI98318 GroLine EC / TDS se suministra con una tapa protectora, (4) sobres de calibración de calibración rápida HI50036 (20 ml), (1) batería CR2032, manual de instrucciones y certificado de calidad.