## Transmisor CE , salida 4-20/0-20 mA

Referencia: -

## EC / TDS

| | |
|---|---|
| Rango EC | HI8936A y AL: 0.0 a 199.9 mS / cm<br>HI8936B y BL: 0.00 a 19.99 mS / cm<br><br>HI8936C & CL: 0 a 1999 µS / cm<br><br>HI8936D y DL: 0.0 a 199.9 µS / cm |
| Resolución de la CE | HI8936A y AL: 0.1 mS / cm<br>HI8936B y BL: 0.01 mS / cm<br>HI8936C & CL: 1 µS / cm<br>HI8936D y DL: 0.1 µS / cm |
| Precisión de la CE | ± 2% fs (excluyendo error de sonda) |
| Calibración EC | Manual, dos puntos, con compensadores de offset y pendiente. |

| | |
|---|---|
| Compensación de temperatura EC / TDS | fijo o automático de 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) con ? = 2% / ° C |

## Medidor general

| | |
|---|---|
| Sonda EC / TDS | HI7635 para aplicaciones en línea (no incluidas) |

## Medidor de control de proceso

| | |
|---|---|
| Salida de grabadora | 4-20 mA, no aislado, máximo 500 Ohm |
| Fuente de alimentación | sin LCD: 12-30 VDC; con LCD: 17-36 VDC |
| Ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación |
| Clasificación del IP | IP65 |
| Dimensiones | 165 x 110 x 71 mm |
| Peso | 1 kg |
| Información sobre pedidos | Todos los modelos HI8936 se suministran completos con instrucciones. |