

Fotómetro portátil Cloro Libre y Total rango alto 0,00 a 10,00 mg/L



El fotómetro de Cloro Libre y Cloro Total HI97734 combina precisión y facilidad de uso en un diseño simple y portátil. Gracias al Sistema Calcheck, el equipo es calibrable y ajustable por el usuario.

- Rango: 0.00 a 10.00 mg / L (ppm)
- No se necesita tiempo de calentamiento antes de realizar una medición.
- Modo tutorial para instrucciones sencillas paso a paso.
- Nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

HI97734 se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test, pilas, certificado de calidad del equipo e instrucciones.

HI97734C se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test, kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, pilas, instrucciones, certificado de calidad del equipo y maletín de transporte.

Referencia: -

Especificaciones de absorbancia

Fuente de luz
Detector de luz

lámpara de tungsteno (LED)
fotocélula de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha a 525 nm

Especificaciones de Cloro Libre y Cloro Total

Rango
Resolución

0.00 a 10.00 mg / L (ppm) Cl_2
0.01 mg / L de 0.00 a 3.50 mg / L; 0.10 mg / L por encima de 3.50 mg / L

Precisión	± 0.03 mg / L ± 3% de lectura
Método	Adaptación del método USEPA 330.5 y el método estándar 4500-Cl G
Especificaciones Adicionales	
Apagado automático	después de diez minutos de inactividad; después de una hora de inactividad en modo de calibración; con recordatorio de última lectura
Entorno	0 a 50 ° C; HR máx. 95% sin condensación
Peso	360 g
Tipo de batería	Batería de 9V
Dimensiones	193 x 104 x 69 mm
Información sobre pedidos	HI97734 se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test, pilas, certificado de calidad del equipo e instrucciones. HI97734C se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo para 100 test, kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, tijeras, pilas, instrucciones, certificado de calidad del equipo y maletín de transporte.
Garantía	2 años