# Termómetro termopar tipo K para uso industrial




El termómetro termopar tipo K HI935003 está diseñado tanto para aplicaciones industriales y domésticas, como para granjas y compost. Este termómetro es compatible con las sondas termopares tipo K que ofrecen una gran precisión y un amplio rango de medición, desde -50 a 300°C.

- Compatible con sondas termopares tipo K
- Sistema verificación calibración - CAL Check™
- Indicador de batería baja
- Apagado automático
- Carcasa IP65

El termómetro HI935003 se suministra **SIN** sonda, con pilas, certificado de calidad e instrucciones.
Escoja la sonda que más se adapta a sus necesidades y aplicación de nuestra amplia gama del sondas HI766.

Referencia: -

| | |
|---|---|
| Rango | -50 a 199.9 °C/ 200 a 300°C |
| Resolución | 0.1°C para (-50 a 199.9 °C) y 1°C para (200 a 300°C) |
| Exactitud del sistema | ±0.4°C para (-50 a 300 °C) |
| Sonda | Penetración fija. Sonda termopar tipo K de 1m de largo y mango blanco |
| Exactitud de la sonda | ± 1.5°C hasta 365°C y 0.004 x T°C por encima de los 365°C |
| | |

| | |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 20 segundos |
| Batería | 1.5V AAA (3) / aproximadamente 3500 horas de uso continuo |
| Condiciones ambientales | -20 a 50 °C; HR máx. 100% |
| Temperatura de transporte | -40 a 70 °C |
| Dimensiones | 140 x 57 x 28 mm |
| Peso | 178 g |