Electrodo digital ORP/Tª, sensor platino, cuerpo PVDF, unión PTFE

Sonda digital de procesos industriales para medida de ORP/ temperatura que se utiliza con el controlador de procesos universal HI510 y HI520.

- Sensor de platino
- Membrana plana
- Cuerpo de plástico
- Unión PTFE
- Metraje de cable, según modelo

Referencia: -

Especificaciones técnicas

RANGO	-2000 hasta +2000 mV
TEMPERATURA	-5.0 a 80.0 ° C
ELECTROLITO	Polímero
CUERPO	PVDF
UNIÓN	PTFE
SENSOR	Anillo de platino
TIPO DE SEÑAL	RS485
PRESIÓN MAXIMA	6 bares
LONGITUD DEL CABLE DE LA SONDA	HI2004-1800: sin cable* HI2004-1805: 5 metros de cable HI2004-1810: 10 metros de cable HI2004-1815: 15 metros de cable HI2004-1825: 25m metros de cable HI2004-1850: 50 metros de cable * Cable de diferentes longitudes HI76510 para la sonda HI2004-1800.
ATC	PT100
MATCHING PIN	Sí
CONEXIÓN ROSCADA	Rosca externa 3/4 "NPT para montaje por inserción

CONECTOR	Directo por cable