Electrodo digital pH/Tª ,punta cónica para alimentos,vidrio LT baja temperatura , unión abierta, 5m cable

Electrodo de pH compatible con los controladores de procesos HI510 y HI520. Diseñado como un electrodo versátil de uso general, con sensor interno de temperatura es ideal para aplicaciones alimentarias.

- Cuerpo de PVDF
- Electrolito viscoleno. No rellenable
- Unión abierta
- 5 metros de cable

El HI1126-1805 se suministra en una caja con la solución de almacenamiento HI70300 para electrodos de pH y ORP, guía rápida de uso y certificado de calidad de la sonda.

Referencia: -

pH	Rango: 0,00 a 12,00 pH
	Resolución: 0,1 pH o 0,01 pH
	Precisión: ± 0,02 pH
	Calibración: hasta 3 puntos (opción de seleccionar entre 5 soluciones estándar)
Temperatura	Rango: 0,0 a 50,0 °C

	Resolución: 0.1°C
	Precisión: ± 0,5 °C
	Calibración: compensación de un solo punto (configuración del controlador)
Compensación de temperatura	Automática de 0,0 a 50,0 °C
Origen de la temperatura	Automático (por sonda) Manual
Cuerpo	polipropilenos (PP)
Unión	Abierta
Sensor	Cuerpo: Vidrio para bajas temperaturas (LT)
	Funda: PVDF
	Punta: Cónica (6 x 10 mm)
	Diámetro: 8 mm
	Longitud de inserción: 45 mm
Celda de referencia	Simple Ag/AgCl
Electrolito	Viscoleno
Presión máxima	0.1 bar
Protección	IP68
Longitud del cable	5 metros