Turbidímetro portátil (0,00 a 1000 FTU) con patron

Conjunto en maletín para medida de turbidez en agua de piscinas y spas.

Dentro del maletín encontrarás:

- Turbidímetro HI93703.
- Patrones de calibración de 0 y 10 NTU (30ml) HI93703-0 y HI93703-10.*
- 2 cubetas de medición con tapa.
- Paño limpieza, pilas y manual de instrucciones.
- Espacio suficiente para:
  - Turbidímetro (1)
  - Checker (2)
  - Testers/termómetro (3)
  - Reactivos y cubetas

* Estándares primarios de turbidez AMCO-AEPA-1 utilizados para la calibración y la verificación del rendimiento del medidor.

ISO 17381:2012

Certificado - Real Decreto

Referencia: -

Rango	0.00 a 1000 FTU
Resolución	0.01 (0.00 a 50.00 FTU); 1 (50 a 1000 FTU)
Presición	± 0.5 FTU o ± 5% de la lectura (lo que sea mayor)
Calibración	Tres puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU)
Detector de luz	Fotocelda de silicio
Fuente de Luz	LED Infrarrojo
Tipo de batería / vida	1.5V AA (4) / aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones; apagado automático después de 5 minutos de inactividad
Condiciones ambientales	0 a 50°C ; HR máx. 95% (sin condensación)
Dimensiones	220 x 82 x 66 mm
Peso	510 g
Información para pedidos	Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, patrones de calibración de 0 y 10 NTU (30ml), paño limpieza cubetas, pilas, manual de instrucciones y maletín.